

CIRKAN RO



Lubricación



Aceites movimientos de tipo R&O.

APLICACIONES

Aceites movimiento R&O

- Los **CIRKAN RO** son aceites minerales aditivados con viscosidades aptas para el engrase de movimientos operando en condiciones extremas de temperatura:
 - **grados fluidos: sistemas funcionando a gran velocidad: máquinas textiles, máquinas herramienta y circuitos hidráulicos que requieran un aceite de tipo HL.**
 - grados viscosos: engrase de rodamientos, de palieres y engranajes que no precisen propiedades antidesgaste y de extrema presión.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones internacionales

- ISO 6743/4 Categoría HL
- ISO 6743/6 Categoría CKB
- ISO 1158 Categoría HL
- ISO 12925-1 Categoría CKB

Constructores

VENTAJAS

- Elevado índice de viscosidad natural.
- Perfecta neutralidad respecto a las juntas.
- Muy buenas propiedades de desemulsión.
- Excelentes propiedades antiespumante, anticorrosión y antioxidación.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	CIRKAN RO							
			32	46	68	100	150	220	320	460
Densidad a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	876	881	887	891	895	897	899	903
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	32,30	46,30	67,70	100	150	212,70	310,90	429,50
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	5,44	6,81	8,75	11,06	14,44	18,36	23,3	28,93
Índice de viscosidad	ISO 2909	-	102	101	101	94	94	95	94	94
Punto de congelación	ISO 3016	°C	- 30	- 27	- 21	- 18	- 18	- 15	- 9	- 9
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	228	234	250	266	288	276	290	312

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL LUBRICANTES

INDUSTRIA
02-10-2020 (06-05-2019)
CIRKAN RO
(1/1)

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. mediante su asesor comercial o descargarla desde www.quick-fds.com

