DRASTA126 S



Trabajo de metal

Aceite a base de petróleo, de media velocidad de templado.

APLICACIONES

- **DRASTA 126 S** Es un fluido a base de petróleo, de primera calidad, formulado a partir de bases y agentes humectantes especialmente seleccionados. Este producto aporta las propiedades adecuadas de enfriamiento para proporcionar una mínima distorsión y máxima dureza de las piezas.
- **DRASTA 126 S** contiene un antioxidante altamente efectivo diseñado para prolongar la vida útil del líquido de enfriamiento, proporcionando una excelente resistencia a la oxidación.
- **DRASTA 126 S** Es un aceite de media velocidad de templado que provee características intermedias de enfriamiento y se usa ampliamente para aplicaciones de templado mediado a alto donde se requieren propiedades metalúrgicas confiables y consistentes.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la oxidación
- Alta estabilidad térmica
- Mínima distorsión
- Máxima dureza de las partes
- Alto punto de inflamación.

CARACTERISTICAS	METODO	UNIDADES	DRASTA 126 S
Apariencia	-	-	Liquido claro pálido
Color	ASTM D 1500	-	2.0
Viscosidad a 40°C	-	mm²/s	60.0 - 65.0
Densidad a 60 °F	ASTM 4052	lb/gal	7.36
Peso específico	ASTM 4052	60/60 °F	0.883
Punto de inflamación COC	-	°F	440
Punto de ignición COC	-	°F	480
Velocidad de enfriamiento a 40°C	-	seg	15.0 - 17.0

Las características anteriores son valores medios dados como información.

Total México S.A de C.V
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

DRASTA126 S



Trabajo de metal

RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe de almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.

Total México S.A de C.V
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949