FLUIDMATIC LV MV

Fluido para Transmisiones Automáticas

DATOS CLAVE

ADECUADO PARA

- AISIN WARNER JWS 3324 / AW-1
- BMW P/N 83 22 0 142 516 / 83 22 0 397 114 / 83 22 2 152 426 / 83 22 2 163 514 /
- 83 22 2 289 720 / 83 22 2 305 397 / 83 22 2 355 599
- VW G 052 533 / G 055 005 / G 055 540 / G 060 162
- Chrysler P/N 05127382AA / 68043742AA / 68157995AA / 68157995AB / 68218925AA
- FORD WSS-M2C938-A / Mercon LV
- FORD Mercon SP
- FORD P/N XT-6-QSP / XT-6-DSP / XT-10-QLV
- GM Dexron® VI
- GM P/N 88863400 / 88863401 /12378515
- HONDA DW-1
- HONDA ATF Type 3.0 / Type 3.1
- HYUNDAI SP-IV / SPH-IV / SP-IV-M / SP-IV-RR / NWS-9638 T-5
- HYUNDAI P/N 040000C90SG
- JASO M315-1A LV
- JLR P/N 02JDE 26444
- JLR P/N Fluid 8432
- JLR P/N LR023288
- JLR P/N LR023289
- JLR P/N TYK500050
- JLR P/N LR0022460 [LV]
- MAZDA FW 6A EL
- MAZDA FW 6AX EL
- MAZDA FZ
- MB 236.12 / 236.14 / 236.15 / 236.17 / 236.41
- MITSUBISHI ATF J-3 / ATF PA
- PORSCHE P/N 000 043 304 00
- NISSAN Matic S / Matic W
- TOYOTA TYPE WS
- VOLVO P/N 31256774 / 31256775
- ZF P/N Lifeguardfluid 6 / 8 / 9
- Bentley P/N PY112995PA
- Maserati P/N 231603
- Saab P/N 93 165 147

TECNOLOGIA

Life-Boost Technology

Su tranquilidad es nuestra prioridad

La Tecnología Life-Boost maximizará la durabilidad de todos los elementos y componentes de la transmisión de su vehículo.

Nuestros productos le ofrecerán el mejor servicio a su vehículo, por lo que precisará mucho menos mantenimiento y reducirá drásticamente su coste total de propiedad (TCO), con un significativo alargamiento de los intervalos de cambio.
La solución que le ofrece total tranquilidad durante la vida de su vehículo.

APLICACIONES

FLUIDMATIC LV MV es un innovador fluido para transmisiones automáticas basado en una avanzada tecnología sintética que permite obtener rendimientos muy elevados. Ofrece ahorro de combustible gracias a su baja viscosidad.
Este lubricante ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades de las transmisiones modernas en las que se requiere un mayor rendimiento. Es una formulación de baja viscosidad que cumple con las especificaciones OEM más exigidas.
FLUIDMATIC LV MV está recomendado para su uso en la última generación de transmisiones automáticas de 6 velocidades de alta eficiencia, con mayor duración del fluido y mayores capacidades de carga.

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Excepcionales prestaciones de fricción y antivibración: FLUIDMATIC LV MV ha sido formulado con modificadores de viscosidad seleccionados, que proporcionan excelentes características de fricción. Esto mejora el confort del conductor con cambios suaves y eficientes sin vibraciones.
- Excelente estabilidad de la viscosidad en funcionamiento: FLUIDMATIC LV MV ha sido adecuadamente formulado para permanecer estable al cizallamiento a lo largo del tiempo proporcionando una mayor vida útil del fluido.
- Ahorro de combustible: Su formulación de baja viscosidad y su excelente comportamiento a baja temperatura proporcionan beneficios en el ahorro de combustible.
- Excelente resistencia de la película y propiedades antidesgaste que proporcionan una lubricación perfecta a lo largo del tiempo y protección de la transmisión.
- Mayor estabilidad térmica y resistencia a la oxidación: Sus aceites base sintéticos de alta calidad y sus aditivos antioxidantes y detergentes proporcionan un muy buen control de la oxidación del fluido a lo largo del tiempo, incluso en condiciones muy severas.
- Muy buen control de la formación de espuma.
- Excelente compatibilidad con los materiales de las piezas.

CARACTERISTICAS*

ENSAYO	UNIDADES	METODO DE ENSAYO	RESULTADO
Densidad a 15°C	kg/m3	ASTM D4052	845
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm²/s	ASTM D445	30,28
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm²/s	ASTM D445	6,054
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	156
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-45
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	208

* Las características reflejadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la fabricación y no pueden considerarse especificaciones

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las variaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS).

Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web https://ms-sds.totalenergies.com.

Este producto no debe ser utilizado para otras aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

TotalEnergies

EMPRESA CON
EL SISTEMA DE GESTIÓN
CERTIFICADO POR DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001 · IATF 16949

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.
c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid – España Tel.: +34 91 722 08 40
Fecha actualización: julio 23

Pueden producirse algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero éstas no deberían afectar al rendimiento esperado del producto, independientemente del lugar de fabricación. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos pueden verse en nuestro sitio web en www.services.totalenergies.es.