TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140

Lubricante para puentes.

DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

LUBRICANTE SINTETICO PARA ENGRANAJES

SAE 75W-140

FUEL ECONOMY

NORMAS INTERNACIONALES
√ **API GL-5**

HOMOLOGACIONES CONSTRUCTORES
√ **SCANIA STO 1:0**

Aplicaciones

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140 es un aceite 100% sintético de muy altas prestaciones para puentes, reductores y engranajes fuertemente cargados.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140 está recomendado cuando los filtros están introducidos en el sistema de lubricación.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140 está recomendado para los puentes SCANIA que exigen un nivel de prestaciones API API GL-5.

Prestaciones y beneficios para el cliente

- **Protección aumentada de los engranajes y de los palieres contra cualquier tipo de desgaste**: formulación especifica elaborada con excelentes propiedades de extrema presión, anti-corrosión y anti-herrumbre.
- **Reducción del consumo de carburante en comparación con lubricantes estándares** gracias a la utilización de aceites de base apropiadas de viscosidad particularmente baja.
- **Confort en la conducción aumentado** gracias a su formulación de baja viscosidad en frio y en caliente, facilitando así los arranques a bajas temperaturas y los cambios de velocidades, gracias a sus bases sintéticas.
- **Estabilidad en servicio reforzada**, gracias a un alto índice de viscosidad.
- **Compatibilidad con los filtros de los sistemas de lubricación** reforzada gracias a una mejora de las propiedades anti-espuma.

Características

Ensayo	Unidades	Método	Resultado
Densidad a 15º C	kg/m^3	ASTM D4052	885
Viscosidad cinemática a 100ºC	mm^2/s	ASTM D445	26
Viscosidad cinemática a 40ºC	mm^2/s	ASTM D445	183
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	178
Viscosidad dinámica -40ºC	cP	NF T60-152	130000
Punto de congelación	ºC	ASTM D97	-45

** Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.*

Recomendaciones de uso

Antes de utilizar el producto, es muy importante revisar la guía de mantenimiento del vehículo: el cambio de aceite debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a los 60ºC evitando una fuerte exposición a los rayos de sol, a un frio intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

El almacenaje de los envases es preferible fuera de intemperies. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado del etiquetado.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos nefastos en la salud, al ser utilizado en las funciones para las que ha sido diseñado, y siguiendo las indicaciones que se proporcionan en las fichas de seguridad. Estas pueden ser obtenidas en la página web **www.quickfds.com** .

Este producto no debe ser usado en otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado,

Una vez se ha usado el producto debe ser eliminado siguiendo las normativas y regulaciones establecidas por la ley.