


TRANSMISSION TM 80W90

Ficha de características técnicas



Aceite mineral para engranajes.

APLICACIONES

- Aceite mineral extremo presión destinado a la lubricación de los engranajes sometidos a cargas importantes (puentes, reducciones finales, cajas de transferencia, cajas de cambios etc.), cuando un nivel de preconización API GL-5 es exigido.
- Muy recomendado para los engranajes hypoïdes muy cargados, con intervalo de cambio estándar.
- Conviene para las aplicaciones que piden un nivel de preconización MIL-L-2105D.

ESPECIFICACIONES

Internacionales

- API GL-5

PROPIEDADES

- Propiedades de extrema presión muy elevadas para una protección eficaz de los engranajes cargados contra el gripado.
- Excelentes propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiherrumbre.
- Muy buena estabilidad térmica y excelente resistencia al cizallamiento.
- Contiene aditivos anticongelantes que, en frío, mejoran la fluidez del aceite para facilitar los arranques en invierno.

CARACTERISTICAS

TRANSMISSION TM	UNIDADES	80W90
Densidad a 15°C	kg/m ³	897
Viscosidad a 40°C	cSt	140
Viscosidad a 100°C	cSt	15
Indice de viscosidad	-	105
Punto de inflamación	°C	208
Punto de congelación	°C	-27

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

TRANSMISSION TM 80W90
Agosto 2008 / Agosto 2009

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E

