



TOTAL

TRANSMISSION TM 85W-140

Lubricante para engranajes.

DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

ACEITE PARA ENGRANAJES

VEHICULO INDUSTRIAL

MINERAL

NORMAS INTERNACIONALES

✓ API GL-5

✓ MIL-L-2105-D

HOMOLOGACIONES CONSTRUCTORES

✓ ZF TE-ML 05A / 12E / 16D / 17B / 21A

Aplicaciones

TOTAL TRANSMISSION TM 85W-140 es un aceite para cajas de cambios, puentes y cajas de transferencia.

TOTAL TRANSMISSION TM 85W-140 está particularmente recomendado para los engranajes hipoides muy cargados y es apto para cualquier engranaje cuando un aceite MIL-L-2105D o API GL-5 esta exigido.

Prestaciones y beneficios para el cliente

- Alto índice de viscosidad.
- Muy elevadas propiedades de extrema-presión.
- Excelentes propiedades anti-espumante, anti-corrosión y anti-herrumbre.
- Excelente estabilidad en servicio.

Características

Ensayo	Unidades	Método	Resultado
Densidad a 15° C	kg/m ³	ASTM D4052	910
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	25
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	345
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	92
Punto de inflamación Cleveland	°C	ASTM D92	228
Punto de congelación	°C	ASTM D97	-15

** Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.*

Recomendaciones de uso

Antes de utilizar el producto, es muy importante revisar la guía de mantenimiento del vehículo: el cambio de aceite debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a los 60°C evitando una fuerte exposición a los rayos de sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

El almacenaje de los envases es preferible fuera de intemperies. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado del etiquetado.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos nefastos en la salud, al ser utilizado en las funciones para las que ha sido diseñado, y siguiendo las indicaciones que se proporcionan en las fichas de seguridad. Estas pueden ser obtenidas en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser usado en otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado,

Una vez se ha usado el producto debe ser eliminado siguiendo las normativas y regulaciones establecidas por la ley.

